



Dispositif de serrage rapide fermé



Dispositif de serrage rapide ouvert

- 1 Tourner la fermeture du dispositif de serrage rapide avec anneau d'étanchéité dans le sens inverse des aiguilles d'une montre afin de la démonter en deux pièces.
- 2 Introduire le dispositif de serrage rapide par le haut dans l'orifice du pied en mélamine et le relier de nouveau avec la partie antagoniste.
- 3 Introduire le dispositif de serrage rapide par le haut dans l'orifice du pied en mélamine et le relier de nouveau avec la partie antagoniste.
- 4 Ensuite, guider la barre en acier inoxydable par le haut dans l'orifice de la fermeture du dispositif de serrage rapide et fixer la barre par le biais du dispositif de serrage rapide.
- 5 Tourner la deuxième fermeture du dispositif de serrage rapide dans le sens inverse des aiguilles d'une montre afin de la démonter en deux pièces. Maintenant, guider le dispositif de serrage rapide par le bas dans l'orifice du porte-gamelle et le relier de nouveau avec la partie antagoniste.
- 6 Ensuite, fixer le porte-gamelle sur le dispositif de serrage rapide, de telle sorte que la pièce de fixation s'insère correctement dans l'encoche prévue à cet effet ! Le dispositif de serrage rapide peut être fixé par le bas sur la barre en acier inoxydable. Choisissez la hauteur souhaitée pour le porte-gamelle et fixez ce dernier par le biais du dispositif de serrage rapide.
- 7 Pour terminer, placer les gamelles dans les supports.

Contenu

- Barre en acier inoxydable
- Porte-gamelle en mélamine
- Pied en mélamine
- Deux gamelles en acier inoxydable avec anneaux de silicones anti-dérapement
- Deux fermetures de dispositif de serrage rapide avec anneau d'étanchéité

PetTec® est une marque déposée de
Ströer Products GmbH

Torstraße 49
10119 Berlin | Germany

www.PetTec.com | pettec.de/faq/doggybar