



Leva chiusa



Leva aperta

- 1 Girare in senso antiorario il coperchio della leva a sgancio rapido con la guarnizione per smontare la leva in due parti.
- 2 Inserire la leva a sgancio rapido con la filettatura nel foro del piedistallo in melamina dall'alto e ricollegarla con l'altra parte.
- 3 All'interno della leva a sgancio rapido spingere il meccanismo d'arresto verso l'esterno per facilitare lo scorrimento dell'asta in acciaio inox.
- 4 Infine, inserire l'asta in acciaio inox nell'apertura della leva a sgancio rapido dall'alto e fissarla serrando la leva.
- 5 Girare in senso antiorario il coperchio della seconda leva a sgancio rapido per smontarla in due parti. Inserire la leva a sgancio rapido con la filettatura dal basso nel foro del supporto in melamina delle ciotole e ricollegarla con l'altra parte.
- 6 Infine, inserire il supporto in melamina delle ciotole nella leva a sgancio rapido in modo tale che il perno di fissaggio sia posizionato nell'apposita scanalatura! Infilare la leva a sgancio rapido verso il basso nell'asta in acciaio inox. Regolare il supporto delle ciotole all'altezza desiderata e fissarlo serrando la leva a sgancio rapido.
- 7 Posizionare le ciotole nel supporto.

Contenuto

- Asta in acciaio inox
- Supporto delle ciotole in melamina
- Piedistallo in melamina
- Due ciotole in acciaio inox con anelli antiscivolo in silicone
- Due leve a sgancio rapido con guarnizione

PetTec® è un marchio di
Ströer Products GmbH

Torstraße 49
10119 Berlin | Germany

www.PetTec.com | pettec.de/faq/doggybar